RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO COSTA DEL SOL POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA PLANTILLA PROVISIONAL Y LA RELACIÓN DE CANDIDATOS/AS APTOS/AS Y NO APTOS/AS PROVISIONALES, PARA LA COBERTURA PROVISIONAL DE DOS PUESTOS DE BASE DE INGENIERO/A TÉCNICO/A POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO COSTA DEL SOL Y SUS CENTROS ADSCRITOS, DEPENDIENTES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

De conformidad con lo establecido en las Bases que regulan la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARA LA COBERTURA PROVISIONAL DE **DOS PUESTOS DE BASE DE INGENIERO/A TÉCNICO/A**, PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO COSTA DEL SOL Y SUS CENTROS ADSCRITOS , publicadas en la página web del Servicio Andaluz de Salud con fecha 10 de febrero de 2026 y con código **10767**, esta Dirección Gerencia

RESUELVE

PRIMERO.- Publicar el examen y la plantilla provisional con las respuestas correctas.

PRUEBA: INGENIERO/A TÉCNICO/A
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO COSTA DEL SOL Y SUS CENTROS ADSCRITOS
CÓDIGO 10767

1) **Según el "Plan estratégico de Gestión Ambiental Integrada del SAS Horizonte 2030, en su implantación, evaluación y seguimiento, el Plan se compone de una serie de acciones concretas, cada una de las cuales será detallada en fichas individuales que proporcionarán información esencial para su ejecución exitosa. Cada ficha contendrá los siguientes elementos": (señale la respuesta INCORRECTA):**

a) Indicadores de Seguimiento
b) Código de Acción
c) Evaluación
d) Alcance

2) **De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión de Residuos del Servicio Andaluz de Salud actual, según el punto de definiciones, define "Residuos peligrosos" como:**

a) El generado en centros sanitarios, incluidos los envases, y los residuos de envases, que los contengan o los hayan contenido
b) Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
c) Cualquier sustancia u objeto perteneciente alguna de las categorías que figuran en el anejo de la Ley 10/1998, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos (LER), aprobada por las Instituciones Comunitarias.
d) Elementos químicos y sus compuestos, ya sean de naturaleza orgánica o inorgánica, que, bien en estado puro, en altas concentraciones o mezclados con materiales de otra naturaleza, se desechan por no ser reutilizables o ser sobrantes o subproductos de las técnicas diagnósticas y otras actividades, en las que estén presentes aquellos.

ANTONIO LUIS CANSINO OSUNA		15/05/2026	PÁGINA 1/15
JOSE ANTONIO CORPAS JIMENEZ			
VERIFICACIÓN	BndJA6FP7ULTHGNKAGS7G38B72RZCZ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

3) **Definición de "parámetro de contaminación" en el procedimiento operativo de control de vertidos del Sistema Sanitario Público de Andalucía**:

a) Expresión del estado de una masa de agua residual, determinado por el peor valor de su estado químico, de acuerdo con el criterio de estado de la Directiva 2000/60/CE (Directiva
Marco del Agua) o, en otras palabras, cuando el agua residual procede del vertido con plena actividad productiva.
b) Indicador que permite conocer la existencia de alguna sustancia o conjunto de sustancias con características dañinas para el medioambiente, las instalaciones de alcantarillado o la depuración y sus procesos, o perjudicial para la seguridad de los trabajadores de mantenimiento del saneamiento**.**
c) Grado en que el vertido es dañino para el medioambiente, las instalaciones de saneamiento o depuración y sus procesos o la seguridad de los trabajadores en su mantenimiento.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

4) Según el procedimiento operativo de control de Ruidos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, ¿qué nivel límite máximo instantáneo (en dBA) debe de tener unos sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos en periodo de día/tarde?

a) 60
b) 58
c) 70
d) 68

5) ¿Qué límite de partículas (en 0,5 µm) debe alcanzar, como máximo, un quirófano para que alcance una ISO 7?

a) < 3.520
b) < 35.200
c) < 352.000
d) < 3.520.000

6) ¿Qué caudal de impulsión mínimo debe de tener una sala crítica en un hospital para alcanzar una ISO 6?

a) 2.500 m3/h
b) 1.200 m3/h
c) 900 m3/h
d) 600 m3/h

7) De acuerdo a lo establecido en el Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad, apartado SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas, la anchura mínima (en metros) en escaleras zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros de 90º o mayores en el ámbito sanitario es de:

a) 1,00
b) 1,20
c) 1,40
d) 1,60

Hospital Universitario Costa del Sol
Autovía A7, KM 187, 29603 Marbella
Telf: 951 976 650 (978650)

8) Según el Plan estratégico de Gestión Ambiental Integrada del SAS Horizonte 2030, en la línea estratégica 4 (Formación sensibilización, comunicación y difusión ambiental y energética). ¿Cuál NO es una acción del objetivo 4.2. Comunicación y difusión de las actuaciones desarrolladas y el desempeño ambiental y energético logrado por el Servicio Andaluz de Salud?:

a) Promoción de medidas enfocadas a la adopción de un estilo de vida sostenible en torno al uso de los centros sanitarios.
b) Participación activa de profesionales del SAS, mediante comunicaciones y ponencias, en foros de carácter local, provincial, autonómico, nacional o europeo relacionados con la sostenibilidad ambiental y la gestión sanitaria.
c) Mantenimiento actualizado del espacio en la web corporativa dedicado a la divulgación de información del SAS en relación a la sostenibilidad, a buenas prácticas y proyectos internos de los centros del SAS así como a lo dispuesto en el presente Plan y a sus avances.
d) Difusión de noticias de carácter ambiental de impacto positivo a través de los canales internos del SAS.

9) Según artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el expediente de contratación se justificará adecuadamente: (señale la respuesta INCORRECTA):

a) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.
b) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
c) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
d) La decisión de dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.

10) Según el artículo 119 de Tramitación urgente del expediente de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con las siguientes especialidades: (señale la respuesta INCORRECTA):

a) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes.
b) Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo
pondrán en conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta quince días.
c) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad.
d) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización.

ANTONIO LUIS CANSINO OSUNA		15/05/2026	PÁGINA 3/15
JOSE ANTONIO CORPAS JIMENEZ			
VERIFICACIÓN	BndJA6FP7ULTHGNKAGS7G38B72RZCZ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

11) Según el artículo 159.3, Procedimiento abierto simplificado, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a:

a) A quince días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días**.**

b) A treinta días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días.

c) A veinte días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de treinta días.

d) A quince días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de treinta días.

12) De acuerdo a lo establecido en el "Plan estratégico de Gestión Ambiental Integrada del SAS, Horizonte 2030, se fundamenta en un conjunto de objetivos estratégicos que reflejan nuestro compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente en el ámbito de la salud. Estos objetivos trazan el camino hacia un futuro más saludable y ecológicamente responsable". De los siguientes objetivos: (señale la respuesta INCORRECTA):

a) Gestión eficiente de los recursos hídricos.
b) Reducción de la Huella de Carbono a través de la reducción de emisiones asociadas a los usos energéticos de los centros.
c) Contratación Pública Sostenible.
d) Movilidad Integral.

13) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones contado desde la adopción del acuerdo en el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, en la tramitación de emergencia, según artículo 120.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no podrá ser superior a:

a) 30 días
b) 15 días
c) 1 mes
d) 2 meses

14) El reglamento de líneas eléctricas aéreas de AT define a éstas como:

a) Todas aquellas líneas de corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a 750 V.
b) Todas aquellas líneas de corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a 1.000V.
c) Todas aquellas líneas de corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a 10.000 V.
d) Todas aquellas líneas de corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a 20.000 V.

ANTONIO LUIS CANSINO OSUNA		15/05/2026	PÁGINA 4/15
JOSE ANTONIO CORPAS JIMENEZ			
VERIFICACIÓN	BndJA6FP7ULTHGNKAGS7G38B72RZCZ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

15) En las redes eléctricas subterráneas para distribución en baja tensión con tres conductores de fase de 95 mm2 de sección, la sección del conductor neutro será como mínimo de:

a) 35 mm2
b) 50 mm2
c) 70 mm2
d) 95 mm2

16) ¿Qué condiciones se deben cumplir para acoplar dos o más transformadores trifásicos en paralelo?

a) Que tengan la misma tensión y la misma potencia.
b) Que tengan la misma configuración y relación de transformación, así como la misma tensión de cortocircuito y la misma potencia.
c) Que tengan la misma relación de transformación y distinta potencia.
d) Que tengan configuración Triangulo-estrella y la misma tensión.

17) ¿Cuál debe ser la periodicidad mínima con la que se revisará el correcto funcionamiento del dispositivo de vigilancia de aislamiento de la instalación eléctrica de un quirófano?

a) Diaria
b) Semanal.
c) Quincenal
d) Mensual.

18) Según la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT-30 "Instalaciones en locales de características especiales" del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en locales en que existan baterías de acumuladores, el suelo de los pasillos de servicio será eléctricamente aislante:

a) Si la tensión de servicio en corriente continua es superior a 50 voltios con relación a tierra y existen partes desnudas bajo tensión que puedan tocarse inadvertidamente.
b) Si la tensión de servicio en corriente continua es superior a 75 voltios con relación a tierra y existen partes desnudas bajo tensión que puedan tocarse inadvertidamente.
c) Si la tensión de servicio en corriente continua es superior a 100 voltios con relación a tierra y existen partes desnudas bajo tensión que puedan tocarse inadvertidamente.
d) Si la tensión de servicio en corriente continua es superior a 125 voltios con relación a tierra y existen partes desnudas bajo tensión que puedan tocarse inadvertidamente.

19) Según el artículo 4 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, a efectos de aplicación de las prescripciones de dicho Reglamento, las instalaciones eléctricas de baja tensión se clasifican, según las tensiones nominales que se les asignen, en varias categorías:

a) Muy baja tensión, baja tensión, tensión usual y tensión especial.
b) Baja tensión, tensión usual y tensión especial.
c) Muy baja tensión, tensión usual y tensión especial.
d) Muy baja tensión, baja tensión y tensión especial.

ANTONIO LUIS CANSINO OSUNA		15/05/2026	PÁGINA 5/15
JOSE ANTONIO CORPAS JIMENEZ			
VERIFICACIÓN	BndJA6FP7ULTHGNKAGS7G38B72RZCZ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

20) El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, en su ITC-BT-28 Instalaciones en locales de publica concurrencia, clasifica la alimentación automática según la duración de la conmutación. Diga que respuesta es la correcta.

a) Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 segundos como mínimo.
b) Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo.
c) Con corte mediano: alimentación automática disponible en 20 segundos como máximo.
d) Con corte largo: alimentación automática disponible en más de 25 segundos.

21) Según el artículo 10 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, los suministros complementarios o de seguridad pueden ser:

a) Duplicado, urgencia y emergencia.
b) Socorro, reserva y duplicado.
c) Emergencia, respaldo y reserva.
d) Urgencia, socorro y respaldo.

22) Un armónico, lo genera:

a) La compañía distribuidora.
b} Los consumidores con cargas no lineales.
c) Los consumidores con cargas lineales.
d) Algunos tipos de generadores eléctrico.

ANTONIO LUIS CANSINO OSUNA		15/05/2026	PÁGINA 6/15
JOSE ANTONIO CORPAS JIMENEZ			
VERIFICACIÓN	BndJA6FP7ULTHGNKAGS7G38B72RZCZ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

23) Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios:

a) Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 75 m. Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior del dispositivo queda a una altura entre 80 cm y 120 cm.

b) Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 50 m. Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior del dispositivo queda a una altura entre 80 cm y 120 cm.

c) Todas son correctas.

d) Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m. Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior del dispositivo queda a una altura entre 80 cm y 170 cm.

24) A que velocidad debe circular el agua en una tubería de agua osmotizada para que se minimice el riesgo de contaminación y formación de biofilm.

a) >1m/s.
b) >1,5 m/s.
c) >2m/s.
d) > 2,5 m/s.

25) Estudiar y proponer la actualización del RITE, conforme a la evolución de la técnica es una función de:

a) AENOR, como organismo de normalización reconocido.

b) Comisión Interministerial para el ahorro y la eficiencia energética.

c) Comisión Asesora para las instalaciones térmicas en los edificios.

d) IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía.

ANTONIO LUIS CANSINO OSUNA		15/05/2026	PÁGINA 7/15
JOSE ANTONIO CORPAS JIMENEZ			
VERIFICACIÓN	BndJA6FP7ULTHGNKAGS7G38B72RZCZ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

26) A efectos de la aplicación del RITE y según el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, se considerarán como instalaciones térmicas:

a) Las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.
b) Las instalaciones de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.
c) Las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas, o las instalaciones destinadas a la producción de agua caliente sanitaria (ACS), incluidas las interconexiones a redes urbanas de calefacción o refrigeración y los sistemas de automatización y control.
d) Las instalaciones de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

27) ¿Cuántos escalones de filtración deben tener los climatizadores que alimentan los quirófanos?

a) filtros de alta eficacia.
b) prefiltración y filtración de alta eficacia.
c) prefiltración, filtración de alta eficacia y filtración absoluta.
d) manta filtrante, filtros de bolsas, filtros HEPA y filtros absolutos.

28) ¿Actualmente cuál de los citados a continuación no tiene la consideración de gas medicinal licuado?

a) El oxígeno líquido
b) El dióxido de carbono líquido
c) El nitrógeno líquido
d) Ninguna es correcta.

ANTONIO LUIS CANSINO OSUNA		15/05/2026	PÁGINA 8/15
JOSE ANTONIO CORPAS JIMENEZ			
VERIFICACIÓN	BndJA6FP7ULTHGNKAGS7G38B72RZCZ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

29) De acuerdo con la ITC-BT-09 "Instalaciones de alumbrado exterior", la envolvente del cuadro de protección, medida y control de la instalación proporcionar un grado de protección mínima IP, según UNE 20.324, de;

a) IP44.
b) IP55.
c)) IP65.
d) IP67.

30) El mantenimiento de las instalaciones sujetas a RITE será realizado de acuerdo con lo establecido en la IT 3, en el caso de instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea igual o mayor que 5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frio, por:

a) Una empresa mantenedora, que debe realizar su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento».
b) Una empresa mantenedora con la que el titular de la instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento, realizando su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento».
c) Una empresa mantenedora con la que el titular debe suscribir un contrato de
mantenimiento. El mantenimiento debe realizarse bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla de la empresa mantenedora.
d). Ninguna es cierta.

31) Según el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, la periodicidad de las inspecciones de eficiencia energética de los sistemas de aire acondicionado y ventilación que cuenten con generadores de frío de potencia útil nominal instalada mayor que 70 kW, será:

a) Anualmente.
b) Según la vigencia del contrato de mantenimiento suscrito.
c) Cada 2 años
d) Cada 4 años.

ANTONIO LUIS CANSINO OSUNA		15/05/2026	PÁGINA 9/15
JOSE ANTONIO CORPAS JIMENEZ			
VERIFICACIÓN	BndJA6FP7ULTHGNKAGS7G38B72RZCZ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

32) **Según la ITC-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. La revisión de las tomas de tierra deberá realizarse por personal técnicamente competente, al menos:**

a) Cada dos años, en la época que el terreno está semiseco.
b) Bienalmente, en época en la que el terreno esté más seco.
c) Bianualmente, en la época que el terreno está más seco.
d) Anualmente, en época en la que el terreno esté más seco.

33) Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, la falta de sección de los conductores, en relación a las caídas de tensión admisibles para las cargas previstas, es un defecto:

a) Leve
b) Muy Grave
c) Grave
d) Muy leve

34) En un circuito frigorífico, cuando la temperatura exterior es muy elevada, ¿Qué equipos tiene mejor rendimiento?

a) Las enfriadoras condensadas por aire con condensador sobredimensionado
b) Las enfriadoras condensadas por agua
c) Los aparatos autónomos con compresores multietapa.
d) Los aparatos partidos aire-aire con control de condensación

35) En el hospital se van a sustituir las torres de refrigeración y se instalarán otras nuevas y parecidas en potencia, según la norma UNE 100030:2017, en la fase de diseño y montaje de las torres, los equipos deberán de estar dotados de separadores de gotas de alta eficacia. ¿Cómo ha de ser el caudal arrastrado?

a) Inferior al 0,05% del caudal de agua de circulación.
b) Inferior al 0,002% del caudal de agua de circulación.
c) Inferior al 0,005% del caudal de agua de circulación.
d) Inferior al 0,02% del caudal de agua de circulación.

ANTONIO LUIS CANSINO OSUNA		15/05/2026	PÁGINA 10/15
JOSE ANTONIO CORPAS JIMENEZ			
VERIFICACIÓN	BndJA6FP7ULTHGNKAGS7G38B72RZCZ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

36) En un sistema de control de humos hospitalario, la pérdida de presurización en una escalera protegida durante un incendio puede provocar:

a) Un aumento de la eficacia de evacuación por diferencia térmica.
b) La entrada de humo a las vías de evacuación, comprometiendo la seguridad de ocupantes y equipos de intervención.
c) Una disminución automática del caudal de extracción en el sector incendiado.
d) La respuesta B y C son correctas

37) ¿Cuál de los citados a continuación, constituye el factor de riesgo más influyente en el desarrollo de la legionella?

a) Temperatura
b) La humedad
c) El agua corriente
d) La turbidez

38) La cavitación se presenta en la parte de baja presión de la bomba. La condición para que no exista cavitación es:

a) Que la presión sea superior a 5 bares
b) Que la presión mínima sea igual 5 bares
c) Que la presión mínima esté por encima de la presión de vapor
d) Todas las anteriores no son correctas.

39) La Norma ISO 50.001:2018 Sistemas de la energía indica que la política energética debe:

a) Ser comunicada dentro de la organización
b) Estar disponible como información documentada
c) Estar disponible para las partes interesadas, cuando sea apropiado
d) Las opciones A, B y C, son correctas

40) En la composición de los órganos colegiados de la Administración del Estado se procurará:

a) La Paridad entre hombres y mujeres
b) La paridad entre técnicos y expertos
c) La paridad entre funcionarios y laborales
d) Ninguna respuesta es correcta

ANTONIO LUIS CANSINO OSUNA		15/05/2026	PÁGINA 11/15
JOSE ANTONIO CORPAS JIMENEZ			
VERIFICACIÓN	BndJA6FP7ULTHGNKAGS7G38B72RZCZ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

PLANILLA PROVISIONAL

Nº PREGUNTA EXAMEN	RESPUESTA EXAMEN
1	C
2	B
3	B
4	D
5	C
6	B
7	C
8	A
9	D
10	B
11	A
12	D
13	C
14	B
15	B
16	B
17	B
18	B
19	C
20	B

Hospital Universitario Costa del Sol
Autovía A7, KM 187, 29603 Marbella
Telf: 951 976 650 (978650)

21	B
22	B
23	C
24	A
25	C
26	C
27	C
28	B
29	B
30	C
31	D
32	D
33	C
34	B
35	B
36	B
37	A
38	C
39	D
40	A

Hospital Universitario Costa del Sol
Autovía A7, KM 187, 29603 Marbella
Telf: 951 976 650 (978650)

SEGUNDO.- Publicar el listado provisional de candidatos/as presentados/as declarados/as **Aptos/as o No Aptos/as**

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE	APTO/A -NO APTO/A
***8249**	CROSSA MUÑOZ, JUAN ANTONIO	NO APTO
***2780**	DE MOLINA JIMENEZ, ANTONIO MIGUEL	NO APTO
***8292**	GARCIA DELGADO, GUILLERMO	NO APTO
***8438**	HIRALDO JIMENEZ, IRENE	NO APTA
***6020**	MARTIN TORRES, VICTOR MANUEL	NO APTO
***4290**	ORTIZ MATEOS, RUBÉN	NO APTO
***2551**	PEREZ MARTINEZ, LAURA	NO APTA
***5989**	SANCHEZ CAÑAMERO, NICOLAS NELEO	APTO

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en la página web del SAS y en los tablones de anuncios del Hospital Universitario Costa del Sol. Contra la presente Resolución se podrán presentar alegaciones en el plazo de 5 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación en la página web del SAS y en los tablones de anuncios del Hospital Universitario Costa del Sol.

EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
COSTA DEL SOL DE MARBELLA Y SUS CENTROS ADSCRITOS

Hospital Universitario Costa del Sol
Autovía A7, KM 187, 29603 Marbella
Telf: 951 976 650 (978650)

DILIGENCIA:
Para hacer constar que en el día de la fecha se publica en la página web del SAS, así como en el tablón de anuncios del Hospital Universitario Costa del Sol la presente resolución.

En Marbella, en la fecha indicada junto a la firma

EL DIRECTOR ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO COSTA DEL SOL DE
MARBELLA Y SUS CENTROS ADSCRITOS

ANTONIO LUIS CANSINO OSUNA		15/05/2026	PÁGINA 15/15
JOSE ANTONIO CORPAS JIMENEZ			
VERIFICACIÓN	BndJA6FP7ULTHGNKAGS7G38B72RZCZ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	